

# Linha de Corte Longitudinal

# Setrema®

## Slitter de Recorte - Modelo SLCL

**Desenvolvido pela Setrema para cortar bobinas na largura desejada, pode ser utilizado com os seguintes materiais:**

- Fina Fria
- Fina Quente
- Alumínio
- Galvanizado
- Aço Inox
- Latão



DISTRIBUIDOR / REPRESENTANTE



© (47) 3425-2545 Joinville - SC  
www.trentoequipamentos.com.br



**SETREMA SISTEMAS PARA ALIMENTAÇÃO DE PRENSA LTDA.**  
Avenida Emilio Chechinato, 1768 | Bairro da Chave | Itupeva | SP | CEP 13295-000  
Fone: (11) 4591-1801 | vendas@setrema.com.br  
www.setrema.com.br



# Linha de Corte Longitudinal



## Características Gerais:

- Desbobinador
- Forma construtiva monobloco
- Cabeçote de corte com:
  - Penetração das facas feito por excêntrico
  - Deslocamento do cabeçote móvel por guias lineares
  - Rolamentos de precisão
  - Ajuste simultâneo dos eixos
  - Maior aproveitamento das facas
- Guias autocentrante
- Prensa chapa na entrada das tesouras
- Amassador de rebarbas
- Enrolador de refilos motorizados
- Bobinador com velocidade variável
- Braço articulável para pente separador



Foto ilustrativa



Foto ilustrativa

### OBSERVAÇÃO

O Slitter Setrema é fornecido sem o ferramental (facas)

Modelo	SLCL-350/1,5	SLCL-350/3,0	SLCL-600/1,5	SLCL-600/3,0
Peso máx. da bobina (Kg)	600	1.200	6.000	6.000
Largura máxima (mm)	350	350	600	600
Espessura mín. (mm)	0,3	0,3	0,3	0,3
Qtde de corte máx. (tiras)*	16	25	16	25
Espessura máx. (mm)	1,5	3,0	1,5	3,0
Qtde de corte máx. (tiras)*	8	6	8	8
Velocidade de Trabalho (m/min)	60	80	120	120

\* Valores de referência para corte do material aço carbono (1010/1020)



**SETREMA SISTEMAS PARA ALIMENTAÇÃO DE PRENSA LTDA.**  
Avenida Emilio Chechinato, 1768 | Bairro da Chave | Itupeva | SP | CEP 13295-000  
Fone: (11) 4591-1801 | vendas@setrema.com.br  
[www.setrema.com.br](http://www.setrema.com.br)

